



## 소포제 DF1

제품번호 1555

### 제품 설명

클리너를 넣으면 거품이 줄어들어 바스 수명이 더 깁니다. 100갤런(379L)당 4 fl. oz. (30-120ml)의 에 직접 첨가합니다. 기포가 일어나는 문제를 없애려면 탈이온화수로 스프레이 병에 15%로 희석합니다.

### 특징 / 장점

- 
- 더 긴 바스
- 없음
- 

### 용도

다음에서 사용하는 수성 클리너에 일반적인 기포 감소...

- 
- 
- 
- 

### TECHSPRAY RENEW™에 대하여

TECHSPRAY RENEW™는 High Performance Eco-Cleaning™을 대표하는 브랜드입니다. Techspray®는 용제 세척에 대한 전문 지식을 활용하여 시장에서 가장 효과적인 친환경 클리너를 만들었습니다. 성능을 최우선으로 최고의 "친환경" 솔루션을 적용하고 있습니다. 그리고 지속 가능한 제품, 포장 및 프로세스를 지속적으로 추구하고 있으며, 또한 강력하고 비용 효율적인 최첨단 제품을 만드는 노력을 하고 있습니다.

### 적합성

Defoamer DF1 은 정상 작동 상태의 인라인 및 배치(공기 중 분무) 세척과 장비에서 일반적으로 발견되는 노출된 물질에 적합합니다.

### 포장과 가용성

1555-P 1 pt. (473mL) 컨테이너

### 화학적 특성

인화점	>100°C
밀도	212°F (100°C)
VOC (EPA)	91%
유통기한:	5년 (미개봉), 2년 (개봉)

### 환경 정책

Techspray®는 보다 안전하고 깨끗한 환경에 맞추어 제품 개발에 전념하고 있으며, 모든 연방, 주 및 지방 정부 기관의 규정을 준수하고 있습니다.

### 자원

Techspray® 제품은 글로벌 영업, 기술 및 고객 서비스 자원을 통해 지원됩니다.

본 제품 또는 미국의 다른 Techspray® 제품에 대한 추가 기술에 대해서는 기술 영업 부서 전화 800-858-4043 또는 이메일 [tsales@techspray.com](mailto:tsales@techspray.com)로 문의하시거나 당사 웹사이트 [www.techspray.com](http://www.techspray.com)를 방문하십시오.

구매자/사용자에 대한 중요 공지: 이 간행물의 정보는 신뢰할 수 있는 테스트에 근거합니다. 테스트 유형 및 조건의 차이로 인해 결과가 다를 수 있습니다. 사용자는 제품을 평가하여 해당 용도에 적합한지 판단하시기 바랍니다. 사용 조건은 매우 다양하므로 당사의 통제 범위 밖입니다. 유일한 해결책은 제품을 받았을 때 결함이 있으면 교체하는 것입니다. Techspray®는 어떠한 경우에도 보증 위반, 과실 또는 기타 이론에 근거한 특별, 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.



● **본사**  
8125 Cobb Center Drive  
Kennesaw, GA 30152  
800-858-4043  
[tsales@techspray.com](mailto:tsales@techspray.com)

● **유럽**  
ITWContaminationControl/BV Saffierlaan  
5,2132VZ Hoofddorp The Netherlands  
+31 88 1307 400  
[info@itw-cc.com](mailto:info@itw-cc.com)

● **중국**  
ITWSpecialtyMaterials(Suzhou)Co., Ltd Hengqiao  
Road, Wujiang Economic Development Zone,  
Suzhou,  
Jiangsu Province, China 215200  
+6019-2184801  
[chinasales@itwsms.com](mailto:chinasales@itwsms.com)