



## 이소프로필 알코올(IPA) 와이프 - 70% 제품번호 1608, 1608CP

### 제품 설명

70% 순수 IPA로 미리 적신 보푸라기 없는 편리한 와이프

- 세척
- 성능
- 잘

### 포장 옵션

- 개별 포장 와이프 (-50PK) - 공구 키트 및 현장 용도에 이상적
- 플립탑 통 (-100FL, -150FL) - 스프링식 뚜껑이 자동으로 닫히고 밀봉된 상단 덕분에 건조로 인한 폐기물량 감소
- 일회용 통 (-100DSP, -150DSP) - 저렴한 일회용 통
- 리필 롤 (-100R, -150R) - 플립탑 또는 팝업 통에 맞는 교체용 와이프는 비용을 절약하게 되고 폐기물량 감소

### 와이프 옵션

- 개별 포장 와이프 (1608-50PK)
  - 눈우븐 셀룰로오스-폴리 소재
  - 5.5"x5.5" (140mm x 140mm)
  - 3g IPA/팩
- 눈우븐 폴리에스테르 소재 (1608)
  - 5"x8" (127mm x 203mm)
  - 550g IPA/롤
  - 100 와이프/롤

### 상용-등급

눈우븐 셀룰로오스-폴리 소재 (1608CP)

대량 PCB 어셈블리 및 여러 유형의 생산을 위해 설계되었습니다.

이 셀룰로오스-폴리 소재는 흡수성이 더 높고 걸러거나 잘릴

가능성이 적어 스텐실 및 PCB 세척에 이상적입니다.

- 5"x8" (127mm x 203mm)
- 650g IPA/롤
- 150 와이프/롤 - 50% 이상 와이프 및 포장 폐기물 감소



### 일반 제품 데이터 및 물리적 특성

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 물리적 상태:  | 액체                |
| 냄새:      | 알코올 냄새            |
| 외관:      | 투명, 무색 액체         |
| pH:      | 중성                |
| 휘발성 퍼센트: | 100               |
| 비중:      | 0.872 ~ 0.883     |
| 인화점과 방법: | 16°C (61°F) 밀폐한 컵 |
| 유통기한:    | 2 년               |

### 포장과 가용성

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 1608-50PK     | 50 ct. 개별 포장                     |
| 1608-100FL    | 100 ct. 플립탑 바스, 눈우븐 폴리 mtl.      |
| 1608-100DSP   | 100 ct. 일회용 통, 눈우븐 폴리 mtl.       |
| 1608-100R     | 100 ct. 리필, 눈우븐 폴리 mtl.          |
| 1608CP-150DSP | 150 ct. 일회용 통, 눈우븐 셀룰로오스-폴리 mtl. |
| 1608CP-150R   | 150 ct. 리필, 눈우븐 셀룰로오스-폴리 mtl.    |

## 이소프로필 알코올(IPA) 와이프 – 70% 제품번호 1608, 1608CP

### 사용 지침

용기에서 보푸라기 없는 젖은 천을 꺼냅니다. 천으로 표면을 닦고 와이프의 세척면을 주기적으로 돌립니다. 참고: 일부 고감도 또는 저등급 플라스틱에 영향을 줄 수 있습니다. 사용하기 전에 눈에 띄지 않는 부분에 테스트합니다.

백을 처음 열 때 알코올 프리 액체가 있을 수 있는데 시간이 지나면서 흡수됩니다. 간단히 리필 백을 삽입하는 방법은 다음과 같습니다.

**단계 1** – 용기에 개봉하지 않은 리필 백을 넣습니다.



**단계 2** – 용기에서 튀어나온 봉지의 윗부분을 잘라냅니다.



**단계 3** – 롤의 중앙에서 뚜껑을 통해 와이프를 당깁니다.



**단계 4** – 뚜껑을 교체합니다.



### 환경 정책

Techspray®는 보다 안전하고 깨끗한 환경에 맞추어 제품 개발에 전념하고 있으며, 모든 연방, 주 및 지방 정부 기관의 규정을 준수하고 있습니다.

### 자원

Techspray® 제품은 글로벌 영업, 기술 및 고객 서비스 자원을 통해 지원됩니다.

본 제품 또는 미국의 다른 Techspray® 제품에 대한 추가 기술에 대해서는 기술 영업 부서 전화 800-858-4043 또는 이메일 [tsales@techspray.com](mailto:tsales@techspray.com)로 문의하시거나 당사 웹사이트 [www.techspray.com](http://www.techspray.com)를 방문하십시오.

구매자/사용자에 대한 중요 공지: 이 간행물의 정보는 신뢰할 수 있는 테스트에 근거합니다. 테스트 유형 및 조건의 차이로 인해 결과가 다를 수 있습니다. 사용자는 제품을 평가하여 해당 용도에 적합하지 판단하시기 바랍니다. 사용 조건은 매우 다양하므로 당사의 통제 범위 밖입니다. 유일한 해결책은 제품을 받았을 때 결함이 있으면 교체하는 것입니다.

Techspray®는 어떠한 경우에도 보증 위반, 과실 또는 기타 이론에 근거한 특별, 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.