G3 컨택트 클리너

제품번호 1632

제품 설명

강력하면서도 매우 경제적인 컨택트 클리너입니다. 솔질과 문지르기가 필요하지 않고 시간과 재료가 절약됩니다. 접점, 금속 스위치, 릴레이, 에지 커넥터, 버스 바 및 회로 차단기에서 산화, 오일 및 기타 오염 물질을 제거합니다.

특징 / 장점

- 불연성
- 강력한 세척제
- 급속 증발
- 잔류물 제로
- 비오존층 파괴
- 절연 강도 36.2kV
- NSF 등록 K1 및 K2

용도

- 모든 수리 및 유지 보수 접점 세척
- 금속 접점, 플러그 세척 및 스위치, 회로 차단기, 모터 및 전기자에서 산화된 오염 제거

사용 지침

6-8인치 떨어트려 사용할 수 있습니다. 일반 클리너를 사용할 경우 쓸어 올리듯이 위쪽에서 아래쪽으로 천천히 분사합니다. 손이 닿기 어려운 부위를 세척하려면 스프레이 헤드에 연장 튜브를 삽입합니다. 전류를 가하기 전에 구성품을 완전히 건조시키고 완전히 말립니다.

재료 적합성

ABS:	부적합
Nylon:	우수
Lexan:	부적합
HDPE:	우수
LDPE:	우수
C.E.Phenolic:	우수
PMMA:	부적합
POM:	우수
PP:	우수
PS:	부적합
PTFE:	우수
PVC:	우수

일반 제품 데이터 및 물리적 특성

물리적 상태:	액체
냄새:	희박
외관:	투명, 무색 액체
휘발성 퍼센트:	100
증기 압력:	180.43 mmHg@20ºC
증기 밀도:	>1 (공기=1)
비등점:	98.6ºF (37ºC)
인화점과 방법:	비등점 없음
증발율:	<1 (TCE=1)
밀도:	25ºC에서 1.27
절연 강도:	36.2 kV
VOC:	중량당 64% (EPA) 75% weight VOC (CARB)
유통기한:	5 년

G3 컨택트 클리너

제품번호 1632

포장과 가용성

1632-16S 16 oz. (454g) 에어로졸

환경 정책

Techspray®는 보다 안전하고 깨끗한 환경에 맞추어 제품 개발에 전념하고 있으며, 모든 연방, 주 및 지방 정부 기관의 규정을 준수하고 있습니다.

자원

Techspray® 제품은 글로벌 영업, 기술 및 고객 서비스 자원을 통해 지원됩니다.
본 제품 또는 미국의 다른 Techspray® 제품에 대한 추가 기술에 대해서는 기술 영업 부서 전화 800-858-4043 또는 이메일 tsales@techspray.com로 문의하시거나 당사 웹사이트 www.techspray.com를 방문하십시오.

구매자/사용자에 대한 중요 공지: 이 간행물의 정보는 신뢰할 수 있는 테스트에 근거합니다. 테스트 유형 및 조건의 차이로 인해 결과가 다를 수 있습니다. 사용자는 제품을 평가하여 해당 용도에 적합한지 판단하시기 바랍니다. 사용 조건은 매우 다양하므로 당사의 통제 범위 밖입니다. 유일한 해결책은 제품을 받았을 때 결함이 있으면 교체하는 것입니다. Techspray®는 어떠한 경우에도 보증 위반, 과실 또는 기타 이론에 근거한 특별, 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

TECHSPRAY®

North America
Techspray®
8125 Cobb Center Drive
Kennesaw, GA 30152
800-858-4043
tsales@techspray.com

유럽
ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5, 2132 VZ Hoofddorp
The Netherlands
+31 88 1307 400
info@itw-cc.com

미국 밖의 국가
해당 국가의 대리점 위치에 대해 문의하시기 바랍니다.